


# Thermo-Top - RA


Aufsatzrolladen aus PS-Harschaumkorpus.

Beidseitig überputzbar mit **Revision nach außen** – auch als Klinkerausführung

Kastengrößen (ohne Insektenschutzrollo):




mit Insektenschutzrollo






Putzwinkel:

Außen – Alu blank:



## Rolladenprofile

	 PVC 52	 Alu 56	 Alu 50
Max. Breite	200cm	450cm	400cm
Max. Fläche	4,0m <sup>2</sup>	9,0m <sup>2</sup>	7,8m <sup>2</sup>
Farben	beige grau weiß holz-hell lichtgrau	weiß grau beige teak braun holz-hell creme silber anthrazitgrau lichtgrau (nicht Alu50)	

max. Elementhöhen ohne (mit Insektenrollo) :

Kasten	Profil	PVC52 (Maxi)	ALU56 (Maxi)	ALU50 (Maxi)
240		243	226	253
mit ISG		243	226	250
260		282	279	320
mit ISG		250	250	250
300		285	282	324
mit ISG		250	250	250
365		285	282	324
mit ISG		250	250	250

min. Breite: 71,0cm (Motorantrieb ILMO)  
 max. Breite: 400,0cm


mit integriertem Insektenschutz:

max. Breite: 160cm  
 max. Höhe: 250cm  
 max. Fläche: 3,0m<sup>2</sup>


# Thermo-Top - RA

Führungsschienen:


PVC-FS , einfach




PVC-FS , doppelt




PVC-FS m. ISG einfach




doppelt




ALU-FS f. Maxi-Profil, einfach



ALU-FS f. Maxi-Profil, doppelt




Sturzbefestigung:




Detailzeichnung – Einbausituation

Einzelelement



Kastenüberstand (Einlasswickler):



Elementteilung:

