

1 - Rolladenprofile

5514... Der Ökono.
5514... Der Ökonomische.



Engwickelndes Neubau-Rolladenprofil mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Lieferbar als Stabware (gelocht/ungelocht) oder als Fertigpanzer mit maschineller Arretierung.

Lieferbare Farben: **weiß – hellgrau – beige – creme (elfenbein) – holz-hell**

Technische Daten:

Deckbreite: 55mm Nenndicke: 13,5mm Gewicht: 3,42 kg/m²

max. Breite: 200,0cm max. Fläche: 4,0 m²
(Holzfarbe: 160,0cm) (Holzfarbe: 3,5m²)

Wickeldurchmesser auf 60mm-Achtkantwelle*		
Rolladenhöhe cm	Stabzahl	Durchmesser in cm
100	18	13,5
150	27	16,0
175	32	17,0
200	36	17,5
230	42	18,0

**geprüft als arretierter Fertigpanzer mit Stahlbandaufhängung (Art.Nr. 5012) - Motorantrieb in 60mm-Achtkantwelle. Die gemachten Angaben gelten für die Test-Panzer-Breiten/-höhen und können bei kleineren oder größeren Breiten und Höhen abweichen. Ebenso beeinflussen andere Antriebsarten, Führungsschienen und Wellen das Wickelverhalten.*

! Rolladen darf nicht bei 65mm-Rundwelle eingesetzt werden !

5707... Der Kleine.
5707... Der Kleine.



Mini-Rolladenprofil, sehr engwickelnd für nachträglichen Einbau und Elementbau. Lieferbar als Stabware (gelocht/ungelocht) oder als Fertigpanzer – Klammerarretierung gegen Aufpreis.

Lieferbare Farben: **weiß – hellgrau – beige – creme (elfenbein) – holz-hell**

Technische Daten:

Deckbreite: 37mm Nenndicke: 7,0mm Gewicht: 3,24 kg/m²

Max. Breite: 160,0cm Max. Fläche: 3,2 m²

Wickeldurchmesser auf 40mm-Achtkantwelle**		
Rolladenhöhe cm	Stabzahl	Durchmesser in cm
100	27	10,0
150	41	12,0
175	48	12,5
200	54	13,5
230	62	14,0

***geprüft als arretierter Fertigpanzer mit Stahlbandaufhängung (Art.Nr. 5212) - Motorantrieb in 40mm-Achtkantwelle. Die gemachten Angaben gelten für die Test-Panzer-Breiten/-höhen und können bei kleineren oder größeren Breiten abweichen. Ebenso beeinflussen andere Antriebsarten, Führungsschienen und Wellen das Wickelverhalten.*